



CHI1739



CHI2843



CARACTERÍSTICAS

- Para sellar roscas en uniones de gas licuado, gas natural, vapor, fluidos automotrices, aceites, combustibles y solventes de petróleo.
- Para sellar roscas de cobre, latón, acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, PPR, CPVC, PVC, ABS y plásticos en general.
- Hasta 3 veces más resistente que las cintas de teflón blancas.
- No permite la generación de hongos y bacterias.
- Resistencia a agentes químicos y corrosivos.
- Resistencia extrema a las temperaturas.
- De alta densidad.



ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	CHI2843	CHI1739
MATERIAL	POLITETRAFLUOROETILENO	POLITETRAFLUOROETILENO
COLOR	AMARILLO	AMARILLO
ANCHO	½" - 12 mm	¾" - 19 mm
ESPESOR	0.10 mm	0.20 mm
LONGITUD	10 m	15 m
DENSIDAD	0.25 g / cm³	0.25 g / cm³
ELONGACIÓN	≥ 25 %	≥ 25 %
RESISTENCIA A LA PRESIÓN	150 - 200 kg / cm²	150 - 200 kg / cm²
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	≥ 8 MPA	≥ 8 MPA
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-190 A 370 °C	-190 A 370 °C
EMPAQUE	PQTE x 10 und.	PQTE x 10 und.
CAJA ESTÁNDAR	250 und.	-
CARTÓN MASTER	1000 und.	250 und.