



CARACTERÍSTICAS:

- No requieren cebado ya que están diseñadas para operar bajo el agua, lo que las hace convenientes y eficientes.
- Son ideales para riego en grandes áreas agrícolas, como campos de cultivos extensivos y plantaciones.
- Pueden trabajar con agua proveniente de fuentes superficiales como ríos, lagos o de pozos.
- Diseño hermético con materiales resistentes a la corrosión.
- Incluye cable aislante de 10 m para instalación.
- Mayor eficiencia de bombeo.
- Bajo consumo de energía.
- Incluye caja de control.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	MODELO	POTENCIA ~ 1	TENSIÓN	DIÁMETRO DE DESCARGA	CAUDAL	ALTURA	ETAPAS
TSN0101	4STM5 - 6	1 HP - 60 Hz	110 V	1.5"	13.2 m³/h	49 m	6
CHI9947	4STM9 - 5	1.5 HP - 60 Hz	220 V	2"	13.2 m³/h	46 m	5
CHI9929	4STM9 - 7	2 HP - 60 Hz	220 V	2"	13.2 m³/h	65 m	7
CHI9930	4STM14 - 7	3 HP - 60 Hz	220 V	2"	18 m³/h	63 m	7
CHI9928	4STM9 - 10	3 HP - 60 Hz	220 V	2"	13.2 m³/h	93 m	10